



> IMPRESIÓN

ECOSYS P2235dn

IMPRESORA
BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA
ECOLÓGICA
TECNOLOGÍA
ECOSYS



La impresora monocromática **ECOSYS P2235dn** combina funciones avanzadas y rendimiento eficiente de los negocios en una superficie ocupada pequeña. Con capacidad de impresión sobre la marcha, accesibilidad a USB in-situ y velocidades de impresión de hasta 37 ppm, esta solución de impresión inteligente permite que los grupos de trabajo de todos los tamaños mejoren la productividad de manera asequible. La ECOSYS P2235dn mantiene a su negocio en movimiento debido a su gran capacidad para papel, estándar con dúplex, bajo TCO y consumibles de larga duración ECOSYS.

- > Impresión de oficina en blanco y negro de hasta 37 páginas por minuto
- > Pantalla LED
- > Hasta 1200 dpi de resolución de impresión fina
- > Estándar con USB 2.0/Gigabit Ethernet
- > KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ y Mopria®
- > Capacidad de papel de hasta 850 hojas
- > KYOCERA Fleet Services ready, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube, optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora monocromática

Páginas por minuto:

Carta: 37 ppm; legal: 30 ppm

Pantalla: LED

Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos (encendido), 10 segundos o menos desde el modo descanso

Tiempo de salida de la primera página: 6.8 segundos o menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, fine 1200dpi

Memoria: Estándar/máximo: 256 MB/256 MB

Dúplex: Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-163 g/m²

Dimensiones/peso:

38 cm an. x 39 cm pr. x 27 cm al./14 kg

Ciclo de trabajo mensual máximo:

20,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos:

120 V, 60 Hz, 8.1 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A

Consumo de electricidad típico (TEC):

120 V: 1.4 kWh/semana;
220-240 V: 1.3 kWh/semana

Máximo (con opciones):

120 V: 983 W; 220-240 V: 966 W

Impresión: 120 V: 654 W; 220-240 V: 620 W

Modo listo: 120 V: 8 W; 220-240 V: 8 W

Modo descanso: 120 V: 0.9 W; 220-240 V: 0.8 W

Apagado de alimentación eléctrica: 120 V: 0.1 W;
220-240 V: 0.1 W

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



KX DRIVER: Una interfaz común a través de todos los dispositivos KYOCERA brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora Kyocera.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: Cortex-A9/800 MHz

PDL/emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, XPS, PDF Direct Printing, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fuentes: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/Vista), 1 bitmap

Compatibilidad con SO Windows:

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidad con SO Mac:

Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

Interfaz: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 1 Host USB

Impresión en red y protocolos soportados:

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print

Impresión móvil: Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, registro de identificación, herramienta de configuración

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar con: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPP sobre SSL, FTP sobre SSL

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

Fuentes de papel estándar/máximas: 2/4 incluida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar/máxima: 350 hojas/850 hojas

Tamaño de papel: Bandejas estándar/opcionales /multipropósito:

Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Densidad del papel: Bandejas estándar/opcionales: 60 - 163 g/m²;
MPT (bandeja multipropósito): 60 - 220 g/m²

Capacidad de bandeja de salida de papel estándar: 250 hojas

Tipos de papel: Bandejas estándar/opcionales: Papel común, bond, reciclado, vitela, membretes; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, etiquetas, bond, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-1100: Bandeja de alimentación de papel (250 hojas x 2)

Peso/tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")/60 - 163 g/m²

Dimensiones/peso: 38 cm an. x 39 cm pr. x 10 cm al./3 kg

OPCIONES ADICIONALES

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Tarjeta SD: 16/32 GB

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com. ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Apple y Mac son marcas registradas de Apple, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

