



› IMPRESIÓN

ECOSYS P3045dn

IMPRESORA DE RED
BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



La **ECOSYS P3045dn** es una impresora monocromática de capacidad comprobada para negocios que exigen rendimiento, confiabilidad y versatilidad excepcionales en el escritorio. Su velocidad de hasta 47 ppm, la increíble nitidez de sus impresiones, la impresión dúplex incorporada de manera estándar y su gran capacidad de papel ayudan a mantener su información en movimiento tan rápido y con tanta eficiencia como usted. Si a eso le agregamos sus opciones flexibles, tales como la capacidad de impresión móvil sobre la marcha, accesibilidad USB in situ, memoria expandible e impresión segura, usted tiene ahora el equipo necesario para llevar el manejo de documentos digitales al siguiente nivel. Es la redefinición de la impresión de escritorio.

- › Impresión de oficina de hasta 47 páginas por minuto
- › Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botones reales

- › Capacidad de papel de hasta 2,600 hojas
- › Apple AirPrint®, KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ y Mopria® habilitados
- › Capacidad inalámbrica y Wi-Fi Direct*
- › Memoria expandible a 2.5 GB*
- › Almacenamiento expandible hasta 128 GB*
- › Kit de Seguridad de Datos y autenticación de tarjetas IC disponibles*
- › Preparada para KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube que optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos

*Opciones de características

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora monocromática

Páginas por Minuto:

Carta: 47 ppm; legal: 38 ppm

Impresión y copiado dúplex:

Carta: 33 ppm; legal: 19 ppm

Pantalla: Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botones reales

Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos (encendido), 15 segundos o menos desde el modo descanso

Tiempo de salida de la primera impresión:

5.9 segundos o menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; resolución interpolada rápida 1200 (1800 x 600 dpi) y fina 1200 (1200 x 1200 dpi)

Memoria: Estándar/máx.: 512 MB / 2.5 GB

Dúplex: Estándar con duplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 120 g/m²

Dimensiones / peso:

14.9" ancho x 16.1" prof. x 11.2" alt. / 15 kg

Ciclo de trabajo máximo:

200,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos:

120 V: 60 Hz, 9.5 A; 220-240 V, 50 Hz, 5.4 A

Consumo de electricidad típico (TEC):

120 V: 2.50 kWh/semana; 220-240 V: 2.16 kWh/semana

Máximo (con opciones):

120 V: 1,180 W; 220-240 V: 1,256 W

Impresión: 120 V: 664 W; 220-240 V: 594 W

Modo Listo: 120 V: 10 W; 220-240 V: 10 W

Modo Descanso: 120 V: 0.8 W; 220-240 V: 0.9 W

Apagada: 120 V: 0.05 W; 220-240 V: 0.08 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 1200 MHz

PDL / emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (PDF Direct Print, AES), XPS, Open XPS (TIFF/JPEG Direct Print), IBM Proprinter, Line Print

Fuentes: Fuentes Outline 93 (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/Vista); Bitmap (fuente 1 y fuente 79)

Códigos de barras:

Unidimensional: 45; bidimensional: PDF417

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para obtener información actualizada sobre conectividad visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Apple, Apple AirPrint® y Mac son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

N.º IC 855D400511

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



KX DRIVER: Interfaz común a todos los dispositivos KYOCERA, que brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia, desde una impresora Kyocera.

Compatibilidad con SO Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidad con SO Mac:

Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

Interfaz: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidad, 2 Host USB; opcional: LAN inalámbrica

IB-36 (alcance aprox. de 30 m y Wi-Fi-Direct), **IB-51** (alcance aprox. de 100 m), **IB-50** tarjeta de red dual, **IB-32B** interfaz paralela

Impresión en red y protocolos soportados:

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery para WSD Print Service), Apple Bonjour

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print para Estudiantes, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®

Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Window Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, configuración rápida, herramienta de configuración de Wi-Fi

Otras funciones de impresión: EcoPrint; Impresión N-Arriba, Impresión Privada; Prueba y Retención; Copia Rápida¹ y almacenamiento de trabajos¹

Administración de trabajos:

Conteo de trabajos, 100 códigos de departamentos

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar con: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, Kit de Seguridad de Datos (E)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandeja de papel simple para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

Fuentes de papel estándar / máximas:

2/6 incluida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar / máxima:

600 hojas / 2,600 hojas

Tamaño de papel: Bandejas estándar / opcionales / bandeja multipropósito: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Densidad del papel: Estándar con bandeja: 60 - 120 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60 - 220 g/m²

Capacidad de bandeja de salida de papel estándar: 250 hojas (cara hacia abajo)

Tipos de papel: Bandeja estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, Bond, etiquetas, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres, papel delgado, papel denso, recubierto, banner

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320

Capacidad de papel: 500 hojas x 4 (80 g/m²)

Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 11" - 8.5" x 14"), 60 - 120 g/m², sobres, personalizado

Dimensiones / peso:

14.9" ancho x 16.1" prof. x 4.7" alt. / 4 kg

BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PF-3100

Capacidad de papel: 2,000 hojas (75 g/m²)

Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 11"), sobres, personalizado

Dimensiones / peso:

14.9" ancho x 27.7" prof. x 7.2" alt. / 4 kg

OPCIONES ADICIONALES

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B); Kit de Seguridad de Datos (E)

Tarjeta SD: 16 / 32 GB

Disco duro: HD-6: 32 GB SSD / HD-7: 128 GB SSD

LAN inalámbrica: IB-36, IB-51 (EEE 802.11b/g/n)

Otras tarjetas de red: Tarjeta de red Gigabit IB-50

Opción de interfaz: IB-32B (interfaz paralela)

Kit de montaje:

PB-325 (unidad de base para la PF-3100)

Opción de memoria:

Memoria DIMM 1 GB, 2 GB (DDR3)

Otros: PCL Barcode Flash 3.0 (Tipo E)

Nota:

¹Requiere la opción de tarjeta SD, HD-6 o HD-7

