



> IMPRESIÓN > COPIADO  
> ESCANEADO > FAX

**TASKalfa 306ci**

SISTEMA MULTIFUNCIONAL  
COLOR

# TODO EL PODER EN TAMAÑO COMPACTO.



\*TASKalfa 306ci + DF-5100 + PF-5120 + PF-5130 + AK-5100

TASKalfa 306ci brinda color a sus documentos digitales, ofreciendo funciones escalables, velocidades de salida de hasta 32 ppm y capacidad de impresión, copiado, escaneo y fax: todo esto en un tamaño compacto. Una intuitiva Interfaz TSI (pantalla táctil) color de 4.3" que impulsa la productividad con un fácil acceso a las características y funcionalidades, mientras un paquete completo de opciones de Aplicaciones de Negocios la lleva a niveles nuevos. Combinado con la tecnología de larga duración y confiabilidad probada de KYOCERA, TASKalfa 306ci es la opción inteligente para sus necesidades de negocios en constante evolución.

- > Impresión a Color de Hasta 32 Páginas por Minuto en Color y Negro
- > Estándar con Impresión, Copiado y Escaneo
- > Estándar con Procesador de Documentos (DP) de 75 Hojas
- > Capacidad para Aplicaciones de Negocios de KYOCERA
- > Estándar Interfaz de Host USB para Impresión y Escaneo sobre la Marcha
- > Opción de Ahorro de Espacio con el Finalizador Interno de 300 Hojas
- > Capacidad de Papel Estándar de 600 Páginas Expandible Hasta 3,100 Páginas para Realiza Trabajos más Extensos
- > Capacidad para Impresión y Escaneo Inalámbricos
- > Compatible con Apple AirPrint™ y KYOCERA Mobile Print para brindar una Solución de Impresión en Red

**ESPECIFICACIONES BÁSICAS**

**Configuración:** Sistema Multifuncional a Color: Impresión/Escaneo/Copiado/Opción de Fax  
**Páginas por Minuto:** Blanco y Negro/Color: Carta: 32 ppm, Legal: 26 ppm, A4: 30 ppm  
**Tiempo de Calentamiento:** 20 Segundos o Menos (Encendido)  
**Salida de la Primera Impresión:** Copiado: Blanco y Negro: 6.4 Segundos o Menos; Color: 7.8 Segundos o Menos; Impresión: Blanco y Negro: 7.0 Segundos o Menos; Color: 8.0 Segundos o Menos  
**Pantalla:** Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 4.3"  
**Resolución:** 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi  
**Memoria: Estándar con 1 GB (2 GB como Máximo)**  
**Disco Duro:** Opción de 32 GB (HD-6) o 128 GB (HD-7) SSD  
**Dúplex:** Estándar con Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 220 g/m<sup>2</sup>  
**Bandeja de Salida de Papel Estándar:** Media Carta - Legal; 500 Hojas  
**Requisitos Eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 9.5 A; 220-240 V, 50Hz, 5.0A  
**Consumo de Electricidad Típico (TEC):** 120 V: 1.8 KWh/semana; 220 V: 1.7 KWh/semana  
**Dimensiones:** 21.65" An. x 19.96" Pr. x 29" Al (con Alimentador de hojas automático con reversión [RADF])  
**Peso:** 46 kg (Estándar con Alimentador de hojas automático con reversión [RADF])  
**Ciclo de Trabajo Mensual Máximo:** 100,000 Páginas por Mes

**SUMINISTRO DE PAPEL**

**Fuentes de Papel Estándar:** Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 Hojas  
**Fuentes de Papel Opcionales:** Bandeja para 500 Hojas (PF-5120), Dos Bandejas para 500 Hojas (PF-5130)<sup>1</sup>; Bandeja de Alta Capacidad para 2,000 Hojas (PF-5140)<sup>1</sup>  
**Capacidad de Papel:** Estándar: 600 Hojas; Máximo: 3,100 Hojas  
**Tamaño de Papel:** Bandeja 1 – PF-5120 y PF-5130: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal); PF-5140: 8.5" x 11"; MPT (bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Hojas Múltiples)  
**Densidad del Papel:** Bandejas/MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m<sup>2</sup>  
**Tipos de Papel:** Estándar con/Opción de Bandeja: Papel común, Bond, Reciclado, Sobres; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, Bond, Reciclado, Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

**ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD**

**Estándar:** Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorador sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS  
**Opción de:** Kit de Seguridad de Datos (E): Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

**ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**

**Controlador Estándar:** Principal: SoC (PPC655) 1 GHz  
**PDL/Emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS  
**Resolución de Impresión** 600 x 600 dpi  
**Fuentes:** 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap  
**Compatibilidad con SO:** Windows: 7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2  
**Mac:** Compatibilidad con SO: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint  
**Impresión Móvil:** Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print  
**Interfaces:** Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad, 2 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión; Opción de: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjetas de Red Dual); Opción de: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 para Interfaz de LAN Inalámbrica)  
**Impresión en Red y Protocolos Soportados:** TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión WSD  
**Drivers:** KX Driver, PCL, Mini Driver, KPDL, KX Driver para XPS, Driver para Fax en red, TWAIN Driver, WIA Driver, Mac Driver, PPD para Linux  
**Utilitarios:** KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Command Center RX

**ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER**

**Tipo de Escaneo:** Escáner Color y Blanco y Negro  
**Resolución del Escáner:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi  
**Formatos de Archivo:** TIFF (compresión MMR), PDF (compresión MMR), PDF (alta compresión), OpenXPS, XPS, JPEG  
**Velocidades de Escaneo (monocromático/color) a 300 dpi:** DP-5100: Simple faz: 40 ipm Blanco y Negro/30 ipm Color; Dúplex: 17 ipm Blanco y Negro/13 ipm Color;  
**Conectividad/Protocolos Soportados:** 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad  
**Funciones de Escaneo:** Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN  
**Tamaño del Original:** Mediante Procesador de Documentos (DP): Media Carta a Banner (5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8"); Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"  
**Drivers:** Driver TWAIN/WIA

**ESPECIFICACIONES DE COPIADO**

**Resolución de Copiado:** 600 x 600 dpi  
**Modo de Imagen:** Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa  
**Copia Continua:** 1 – 999/Autoreinicializable a 1  
**Otras Funciones:** Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Interrupción de Copiado  
**Administración de Trabajos:** 100 Códigos de Secciones Departamentales  
**Ampliación/Zoom:** Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%  
**Buzón de Documentos:** Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con opción de Sistema de Fax)

**ESTÁNDAR PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)**

**Tipo/Capacidad:** Procesador de Documentos Automático Reversible, Estándar/75 Hojas  
**Originales Admitidos:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" (1900 mm)  
**Pesos Admitidos:** DP-5100: Simple faz: 50 - 120 g/m<sup>2</sup>; Dúplex: 50 - 120 g/m<sup>2</sup>

**OPCIONAL ESPECIFICACIONES DEL FAX**

**Tipo de Fax:** Sistema de FAX 11  
**Compatibilidad/Compresión de Datos:** Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG  
**Velocidad de Transmisión/Velocidad del Módem:** Menos de 3 segundos/33.6 Kbps  
**Memoria del Fax:** 8 MB  
**Driver:** Driver para Fax en Red  
**Funciones del Fax:** Fax en Red, transmisión y recepción dúplex, codificada y polling, difusión masiva

**VARIADAS Y RESISTENTES OPCIONES DE FINALIZADO**

**OPCIONAL FINALIZADOR INTERNO DE 300 HOJAS DF-5100<sup>2</sup>**  
**Capacidad de Apilamiento/Engrapado:** 300 Hojas/50 Hojas (hasta 90 g/m<sup>2</sup>)  
**Tamaño de Papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"  
**Densidad del Papel:** 60 – 220 g/m<sup>2</sup>  
**Posición de Engrape en Borde:** 3 Posiciones: 1 engrapado delantero, 1 en el borde, 2 en caras  
**Dimensiones:** 19.13" An. x 15.55" Pr. x 6.22" AL

**OPCIONAL BUZÓN DE MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS MT-5100<sup>2,3</sup>**

**MT-5100** con 5 Bandejas;  
 Admite 60 – 163 g/m<sup>2</sup>;  
 Capacidad de Apilamiento por Compartimiento: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 hojas: 8.5" x 14"  
**Tamaño de Papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"  
**Densidad del Papel:** Bandeja A: 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; Bandeja de Correo: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
**Capacidad de Apilamiento:** Bandeja A: 500 hojas (5.5" x 8.5", 8.5" x 11"); 250 hojas (8.5" x 14")  
 Bandeja de Correo: 100 hojas (5.5" x 8.5", 8.5" x 11"); 50 hojas (8.5" x 14")  
**Dimensiones:** 16.30" An. x 14.17" Pr. x 29.92" AL

**OPCIONES ADICIONALES**

Attachment Kit (AK-5100), Separador de Trabajos<sup>2</sup> (JS-5100), Kit de Internet-fax (A), Kit de Autenticación de Tarjeta (B), Tarjeta de Red Gigabit (IB-50), IEEE802.11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Bandeja de Documentos (DT-5100), Soporte de Lector de Tarjetas (F), Tarjeta SD<sup>4</sup> (16 o 32GB)

¿Quiere dinamizar su flujo de trabajo de documentos? KYOCERA ofrece una línea importante de Aplicaciones de Negocios que se integra directamente y de forma segura con sus equipos multifuncionales. Para obtener más información sobre las Aplicaciones de Negocios adecuadas para su actividad, visite la sección de Soluciones en nuestro sitio web.

**SOLO KYOCERA**  
 KYOCERA Document Solutions es líder global en la industria de tecnologías de imágenes digitales con una línea de soluciones para documentos premiada, que de forma constante establece las normas para obtener un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones de flujo de trabajo mejoradas, facilidad de uso y durabilidad.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [www.kyoceradocumentsolutions.com.mx](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.mx) MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA  
 ©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

